

アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリー

EFB

繰り返されるセルスタートに耐える強靱な極板
速やかに充電される高い充電受入性



強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。

高強度の極板



カルシウムグリッド



低抵抗エンベロープセパレーター



メンテナンスフリー

MF

充電制御車にも対応

乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。タクシー専用モデルもございます。



インジケータ



バッテリー状況を簡単に確認

収納式
取手



取付・取外し時に便利
収納でき邪魔にならない

PM

キャップ式

キャップ付きなので
補水可能



長距離・長時間走行（使用）の車や重機などに最適。

**EB
DC**

ディープサイクル

モーター駆動など
電源用



深い放電と充電を繰り返しても耐える極板構造と電解液を採用。

規格表

▶For Japanese

型式	JIS	容量(Ah) 20hr	CCA (A)	寸法(mm)			
				長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)	総高さ (TH)
PM-D26R/L	90D26R/L	70	600	257	172	200	220
PM-D31R/L	105D31R/L	80	670	302	172	200	220
PM-E41RH/LH	130E41R/L	115	900	402	171	205	226
PM-F51	130F51	120	850	506	182	210	255
PM-F51H	150F51	135	930	506	182	210	255
PM-F51S	170F51	150	950	506	182	210	255
PM-G51	155G51	150	950	506	220	214	258
PM-G51H	195G51	175	1000	506	220	214	258
PM-H52	210H52	200	1200	519	276	220	270
MF-B19R/L	42B19R/L	40	330	187	127	199	219
MF-B24R/L	55B24R/L	45	430	236	128	200	220
MF-D23R/L	75D23R/L	65	550	230	168	200	220
MF-D26R/L	85D26R/L	70	630	260	168	200	220
MF-D31R/L	105D31R/L	90	750	301	172	200	220
EFB-K42(R)	55B19L(R)	40	370	187	127	199	219
EFB-M42(R)	60B20L(R)	40	400	197	127	200	220
EFB-N55(R)	75B24L(R)	50	470	236	128	200	220
EFB-Q90(R)	95D23L(R)	60	580	230	168	200	220
EFB-S105(R)	115D26L(R)	70	670	260	168	200	220
EFB-T120(R)	135D31L(R)	80	780	301	172	200	220

PM…キャップ式 MF…キャップレストップフラット EFB…アイドリリングストップ対応大容量タイプ (キャップレス)

▶For Taxi

型式	JIS	容量(Ah) 20hr	CCA (A)	寸法(mm)			
				長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)	総高さ (TH)
CMF85TXL	85D26L	70	600	266	175	200	220

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



INADA Battery

株式会社イナダ

〒769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡 3915-3
TEL 0875-62-5858 (代) FAX 0875-62-5898

E-mail info@inadainc.co.jp URL https://www.inadainc.co.jp